

## Tag RFID active

### PUCK ID

Réf. IDF2573



### Suivez tous vos biens grâce à notre Tag identification ultra résistant

- 🕒 Grande portée d'émission : jusqu'à 150m (champ libre)
- 🕒 Autonomie : jusqu'à 10 ans
- 🕒 Boîtier industriel robuste – Étanchéité : IP68
- 🕒 Identifiant du tag paramétrable (RW)

Spécifications techniques	
Tension d'alimentation batterie	3,6 VDC – batterie interne Li-SOC12
Fréquence	433.92 MHz
Paramètres identifiant	Code ID 24 bits ou 32 bits
Paramétrage et configuration	Avec le SCIEL PROG IR et le logiciel ERW
Portée d'émission maximum	150m (en champ libre dans des conditions de test)
Autonomie indicative	10 ans (avec un taux de transmission de 2 secondes)
Périodicité d'émission	De 220 ms. à 10 heures - programmable
Gestion du niveau de batterie	Code ID spécifique émis quand le niveau de batterie est bas
Boîtier	Ø 57mm base - hauteur 18mm - étanchéité IP 68 - poids 36 g DELIRIN (POM C) – Compatible avec produits alimentaires (90/128/EEC) 2 trous pour fixation Ø 3 mm, entraxe 49 mm
Température d'utilisation	-40°C à +85°C
Normes	EN 301 489 – 3 : 2002 V1.4.1 ; EN 300 220 – 2007 : V2.1.2 ; CE ; RoHS
Accessoire	PUCK HOLDER (ACIOM117)



**PUCK ID** avec son support **PUCK HOLDER**